

- 141080, МО, г. Королев, пр. Космонавтов, 47/16
- +7 (499) 653-69-37 8 (800) 500-06-98
- info@vp-aliance.ru www.vp-alliance.ru

Технические характеристики на Карьерная ячейка ЯКНО-10 кВ

| Nº | Наименование | Значение |
|----|---|-------------------------|
| 1 | Номинальное напряжение (линейное), кВ | 10 |
| 2 | Максимальное рабочее напряжение (линейное), кВ | 12 |
| 3 | Номинальный ток, А | 630, 1000 |
| 4 | Номинальный ток главных цепей, А | от 5 до 600 |
| 5 | Номинальный ток вспомогательных цепей, А | 1 или 5 |
| 6 | Номинальная частота, Гц | 50 |
| 7 | Класс точности приборов учёта | 0,5; 0,5S, 0,2, 0,2S |
| 8 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У1; УХЛ1 |
| 9 | Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP54 |
| 10 | Срок службы, не менее | 30 лет |
| 11 | Условия обслуживания | двухстороннее |
| 12 | Номинальный ток отключения, кА | 12,5 |
| 13 | Номинальный ток термической стойкости, кА | 12,5 |
| 14 | Номинальное напряжение питания вспомогательных цепей, В | ~220 |
| 15 | Номинальный ток электродинамической стойкости, кА | 32 |
| 16 | Габаритные размеры (ВхШхГ) исполнение кабель/кабель | 2684x1000x1480 |
| 17 | Габаритные размеры (ВхШхГ) исполнение ввод и/или вывод воздух | 2915x1000x1480 |
| 18 | Вес ЯКНО, кг | 850 |
| 19 | Гарантия, месяцев | 30 |